

REGLEMENT XRAY RACING SERIES

Klasse TW Stock

Chassis 1:10TW laut DMC
Motor 13,5T HW Handout
Regler O- Boost laut Efra
Karosserie 1:10TW , Max. Breite 200mm
Mindestgewicht: 1320 g (fahrfertig, inkl.Transponder)
Reifen Hudy TW Reifen
Untersetzung 5.0

Klasse F1

Chassis 1:10 F1 laut DMC
Motor 21,5T DMC (auch zum Leihen Hudy HW 21,5T)
Regler O - Boost laut Efra
Karosserie F1, Spoiler laut ETS
Mindestgewicht: 1050 g (fahrfertig, inkl.Transponder)
Reifen Hudy F1
Untersetzung frei

Klasse 1:12 EB

Chassis 1:12 laut DMC
Motor 13,5 T laut DMC / Efra
Regler O-Boost laut Efra
Karosserie: 1:12 Pancar
Mindestgewicht: 730 g (fahrfertig, inkl.Transponder)
Reifen Moosgummi, frei
Untersetzung frei

Klasse 1:12 GT

Chassis 1:12 laut DMC
Motor 17,5T laut DMC / Efra
Regler O-Boost laut Efra
Karosserie 1:12 GT
Mindestgewicht: 800 g (fahrfertig, inkl.Transponder)
Reifen Moosgummi, frei
Untersetzung frei

Klasse 1:10 Fronti FWD (wie TOS Reglement)

Chassis: alle TW Chassis mit angetriebener Vorderachse
(Front-Wheel- Drive)
Mindestgewicht: 1250g (fahrfertig inkl.Transponder)
Motor und Regler: Es sind keine Veränderungen am Motor erlaubt.
Hiervon ausgenommen ist das Tauschen der Kabel (max. jedoch 14 AWG).
Hobbywing Kombo – 17.5 T (Motor: #XeRun Justock 3650SD G2.1 17.5T mit fix timing + Regler #XeRun XR10 Justock Regler).
Beide müssen eine ETS / TS Lasergravur haben.
Die Kombo kann vor Ort erworben oder geliehen werden, in beiden Fällen bitte vor der Veranstaltung mit uns Kontakt aufnehmen.
Karossen: Es sind nur vorbildgetreue Karosserien zugelassen, die im Original ebenfalls frontangetriebenen Fahrzeugen entsprechen. „Aerodynamisch optimierte“ Rennkarossen (z.B. PF Mazda, PF LTC-R, etc.) sind nicht zugelassen!
Die Karossen sollen vorbildähnlich lackiert oder beklebt sein.
Spoiler: An den Karossen darf ein Heckflügel (Spoiler) mit einer maximalen Breite von 170mm und einer Tiefe von 40 mm montiert werden. Es sind jeweils nur die der Karosserie beiliegenden Original-Spoiler erlaubt und diese dürfen nur an den originalen Montagepunkten angebaut werden.
Reifen: HUDY Pre-Cut (803040) / RIDE Pre-Cut (RI-24025PG oder 26072)
Übersetzung: die maximale Übersetzung darf nicht länger als 1:5,0 sein.